



Termocontráctil 2:1



- Productos de pared simple
- Los tubos termocontractiles de pared delgada se usan en :
 - Proteccion Mecanica
 - Proteccion contra abrasión
 - Alivio de Tension
 - Proteccion de humedad
 - Aislamiento de Cables
- Agrupacion y marcado de componentes electronicos



- Tubo termocontráctil con excelentes propiedades mecanicas , electricas
- Flexible
- Libre halogenos
- Retardante de la flama
- Baja generacion de humo
- Temperatura de uso -55°C ~ 125°C



WOER	ARNOCANALI	EBCHQ	mm	Pulgadas	AWG/MCM	Color	Empaque
RSFR-(2X)YG3.0	GTB032YV(150)		3 mm	1/8"	20-18 AWG	Verde-Amarillo	200m
RSFR-(2X)YG4.5	GTB048YV(75)		4.5 mm	3/16"	16-12 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG6.0	GTB064YV(75)		6 mm	1/4"	12-10 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG9.0	GTB095YV(75)		9 mm	3/8"	8-6 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG12.0	GTB127YV(50)		12 mm	1/2"	6-4 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG15.0			15 mm	5/8"	3-1 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG18.0	GTB190YV(30)		18 mm	3/4"	1-3/0 AWG	Verde-Amarillo	100m
RSFR-(2X)YG25.0	GTB254YV(30)		25 mm	1"	3/0AWG-250MCM	Verde-Amarillo	50m
RSFR-(2X)YG35.0	GTB381YV(30)		35 mm	1-1/2"	400-600 MCM	Verde-Amarillo	50m
RSFR-(2X)YG50.0	GTB508YV(30)		50 mm	2"	750-1250 MCM	Verde-Amarillo	25m
RSFR-H2.0BLACK			2 mm	3/32"	20 AWG	Negro	200m
RSFR-H3.0BLACK		13005-1	3 mm	1/8"	20-18 AWG	Negro	200m
RSFR-H4.5BLACK			4.5 mm	3/16"	16-12 AWG	Negro	100m
RSFR-H6.0BLACK		13012-1	6 mm	1/4"	12-10 AWG	Negro	100m
RSFR-H7.0BLACK			7.9 mm	5/16"	10-8 AWG	Negro	100m
RSFR-H9.0BLACK		13016-1	9 mm	3/8"	8-6 AWG	Negro	100m
RSFR-H12.0BLACK		13020-1	12 mm	1/2"	6-4 AWG	Negro	100m
RSFR-H15.0BLACK		13024-1	15 mm	5/8"	3-1 AWG	Negro	100m
RSFR-H18.0BLACK		13029-1	18 mm	3/4"	1-3/0 AWG	Negro	100m
RSFR-H25.0BLACK		13032-1	25 mm	1"	3/0AWG-250MCM	Negro	50m
RSFR-H30.0BLACK		13034-1	30 mm	1-1/4"	250-400 MCM	Negro	50m
RSFR-H35.0BLACK	GTB381(50)		35 mm	1-1/2"	400-600 MCM	Negro	50m
RSFR-H50.0BLACK	GTB508(30)		50 mm	2"	750-1250 MCM	Negro	25m
RSFR-H80.0BLACK	GTB760(15)		80 mm	3"	1250 MCM	Negro	25m
RSFR-H100.0BLACK			100 mm	4"	1250 MCM	Negro	25m
RSFR-H120.0BLACK			120 mm	5"	1250 MCM	Negro	25m
RSFR-H2.0CLEAR	GTB024T (150)		2 mm	3/32"	20 AWG	Transparente	200m
RSFR-H3.0CLEAR	GTB032T (150)		3 mm	1/8"	20-18 AWG	Transparente	200m
RSFR-H4.5CLEAR	GTB048T (75)		4.5 mm	3/16"	16-12 AWG	Transparente	100m
RSFR-H6.0CLEAR	GTB064T (75)		6 mm	1/4"	12-10 AWG	Transparente	100m
RSFR-H9.0CLEAR	GTB095T (75)		9 mm	3/8"	8-6 AWG	Transparente	100m
RSFR-H12.0CLEAR	GTB127T(50)		12 mm	1/2"	6-4 AWG	Transparente	100m
RSFR-H15.0CLEAR			15 mm	5/8"	3-1 AWG	Transparente	100m
RSFR-H18.0CLEAR	GTB190T(30)		18 mm	3/4"	1-3/0 AWG	Transparente	100m
RSFR-H25.0CLEAR	GTB254T (30)		25 mm	1"	3/0AWG-250MCM	Transparente	50m
RSFR-H35.0CLEAR	GTB381T (30)		35 mm	1 1/2"	400-600 MCM	Transparente	50m
RSFR-H50.0CLEAR	GTB508T (30)		50 mm	2"	750-1250 MCM	Transparente	25m
		BC-13171	7.9 mm	5/16"	10-8 AWG	Azul	100m

