



EUROCONT

Y AUTOMATIZACIÓN

MARNO

arnocanali



Auer Signal

Autonics



BRADY

Bussmann

CONTROL TECHNIQUES

EATON

Excelsine

finder

HIKMICRO

haupa

HMC

INVERTER DRIVES

KBR

MARNO

MENICS

MiRO

nVent

OPT

ORBITIS

energy intelligence

PCE

AVIA

tek

UNI

UNITR

vask

COMPONENTS

Weidmüller

WOER

W

W CABLE ACCESSORIES

55 5512 3517 | 55 5512 3634 | 56 2442 9221

ventas5@eurocont.com.mx

Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, C.P. 06010 CDMX

www.eurocont.com.mx









LWTT Gabinete Mural Metálico IP66



Ficha técnica

- Norma: IEC60529
- Homologaciones: CE
- Grado de protección: IP66
- Material: Acero laminado en frío de alta calidad de 1.0-1.5mm
- Acabado: Revestimiento poliéster epóxico interno y externo
- Color: RAL7032 or RAL7035
- Platina: Galvanizada de 1.2-2.0mm
- Cerradura: Metálica o Plástico




 <p>Código: LWTT202015 200HX200WX150D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT252015 250HX200WX150D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT302015 300HX200WX150D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT302515 300HX250WX150D mm Platina 1.2 mm</p>
 <p>Código: LWTT302520 300HX250WX200D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT303015 300HX300WX150D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT303020 300HX300WX200D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT303025 300HX300WX250D mm Platina 1.2 mm</p>
 <p>Código: LWTT403015 400HX300WX150D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT403020 400HX300WX200D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT403025 400HX300WX250D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT404020 400HX400WX200D mm Platina 1.2 mm</p>
 <p>Código: LWTT404025 400HX400WX250D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT503020 500HX300WX200D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT503025 500HX300WX250D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT504020 500HX400WX200D mm Platina 1.2 mm</p>
 <p>Código: LWTT505020 500HX500WX200D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT505025 500HX500WX250D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT604025 600HX400WX250D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT604030 600HX400WX300D mm Platina 1.2 mm</p>
 <p>Código: LWTT606020 600HX600WX200D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT606025 600HX600WX250D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT606030 600HX600WX300D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT705020 700HX500WX200D mm Platina 1.2 mm</p>
 <p>Código: LWTT705025 700HX500WX250D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT705030 700HX500WX300D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT806020 800HX600WX200D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT806025 800HX600WX250D mm Platina 1.2 mm</p>
 <p>Código: LWTT806040 800HX600WX400D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT1008040 1000HX800WX400D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT1208030 1200HX800WX300D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT1208040 1200HX800WX400D mm Platina 1.2 mm</p>
 <p>Código: LWTT12010030 1200HX1000WX300D mm Platina 1.2 mm</p>	 <p>Código: LWTT12010040 1200HX1000WX400D mm Platina 1.2 mm</p>		

LWSMC Gabinete Mural de Poliéster reforzado a prueba de agua IP65



Ficha técnica

- Grado de protección: IP65 / IK09
- Material: Fibra de Vidrio reforzada con Poliéster
- Temperatura ambiente: -60°C-+150°C
- Color: RAL 7035 acabado mate
- Platina: Placa de Acero de 1.5-2 mm



Código:
LWSMC302514

300HX250WX140D mm
Con platina



Código:
LWSMC403020

400HX300WX200D mm
Con platina



Código:
LWSMC604023

600HX400WX230D mm
Con platina

Z10 Centro de carga de Lujo IP40



Ficha técnica

- Norma: IEC60439-3 IEC61000
- Homologaciones: CE, RoHS, prueba HF, prueba IK, ISO9001
- Grado de protección: IP40
- Material: ABS para el cuerpo y PC para la puerta
- Temperatura ambiente: -5~+40 °C, 50 % de humedad permitida
- Color de la base: Blanco
- Color de la puerta: Transparente o blanco opaco
- Resistencia al fuego: 650 °C/30 s, 960 °C/30 s



Código:
Z10-6S

6 Módulos
Riel DIN
182HX150WX10D mm
Sobreponer



Código:
Z10-6F

6 Módulos
Riel DIN
182HX150WX10D mm
Empotrar



Código:
Z10-18S

18 Módulos
Riel DIN
236Hx290Wx102D mm
Sobreponer



Código:
Z10-18F

18 Módulos
Riel DIN
236Hx290Wx102D mm
Empotrar

LWHC Centro de carga a prueba de agua IP66



Ficha técnica

- Norma: IEC60439-3 IEC61000
- Homologaciones: CE, RoHS, prueba HF, prueba IK, ISO9001
- Grado de protección: IP66
- Material: PC para el cuerpo, PC para la puerta y barra Tierra/Cero de cobre
- Temperatura ambiente (°C): -5~+40 °C, 50 % de humedad permitida
- Color de la base: Gris
- Color de la puerta: Transparente
- Tipo de montaje: Sobreponer
- Resistencia al fuego: 850°C/30s




Código:
LWHC-4
4 Módulos
Riel DIN
200HX127WX105D mm
Sobreponer

LWDS y LWDF Centro de carga Clásico IP40



Ficha técnica

- Norma: IEC60439-3 IEC61000
- Homologaciones: CE, RoHS, prueba HF, prueba IK, ISO9001
- Grado de protección: IP40
- Material: ABS para el cuerpo y PC para la puerta
- Temperatura ambiente: -5~+40 °C, 50 % de humedad permitida
- Color de la base: Blanco
- Color de la puerta: Transparente o blanco opaco
- Resistencia al fuego: 650 °C/30 s, 960 °C/30 s




 <p>Código: LWDS-2T 2 Módulos Riel DIN Ventana transparente 130HX50WX85D mm Sobreponer</p>	 <p>Código: LWDS-4T 4 Módulos Riel DIN Ventana transparente 200HX115WX95D mm Sobreponer</p>	 <p>Código: LWDS-8T 8 Módulos Riel DIN Ventana transparente 200HX185WX95D mm Sobreponer</p>	 <p>Código: LWDF-8T 8 Módulos Riel DIN Ventana transparente 220HX210WX85D mm Empotrar</p>
 <p>Código: LWDS-12T 12 Módulos Riel DIN Ventana transparente 200HX260WX95D mm Sobreponer</p>	 <p>Código: LWDF-12T 12 Módulos Riel DIN Ventana transparente 220HX280WX85D mm Empotrar</p>	 <p>Código: LWDF-24T 24 Módulos Riel DIN Ventana transparente 345HX300WX95D mm Empotrar</p>	

LWHA Centro de carga a prueba de agua IP65



Ficha técnica

- Norma: IEC60529 - IEC60670
- Homologaciones: CE, RoHS, prueba HF, prueba IK, ISO9001
- Grado de protección: IP66
- Material: ABS + PC; Barra de tierra/cero: cobre
- Temperatura ambiente: -5~+40 °C, 95 % de humedad permitida
- Color de la base: gris
- Color de la puerta: transparente




 <p>Código: LWHA-4 4 Módulos Riel DIN Ventana transparente 210HX140WX100D mm Sobreponer</p>	 <p>Código: LWHA-8 8 Módulos Riel DIN Ventana transparente 210HX215WX100D mm Sobreponer</p>	 <p>Código: LWHA-12 12 Módulos Riel DIN Ventana transparente 260HX300WX140D mm Sobreponer</p>
 <p>Código: LWHA-18 18 Módulos Riel DIN Ventana transparente 285HX410WX140D mm Sobreponer</p>	 <p>Código: LWHA-24 24 Módulos Riel DIN Ventana transparente 415HX300WX140D mm Sobreponer</p>	

LWHG Centro de carga Económico IP30



Ficha técnica

- Norma: IEC60439-3 IEC61000
- Homologaciones: CE, RoHS, prueba HF, prueba IK, ISO9001
- Grado de protección: IP30
- Material: ABS
- Temperatura ambiente: -5~+40 °C, 50 % de humedad permitida
- Color de la caja: Blanco
- Tipo de montaje: Sobreponer
- Resistencia al fuego: 650 °C/30 s


 <p>Código: LWHG-2 2 Módulos Riel DIN 130HX52WX60D mm Sobreponer</p>	 <p>Código: LWHG-4 4 Módulos Riel DIN 130HX87WX60D mm Sobreponer</p>
---	--












LWHI Caja de Conexión IP67




Ficha técnica

- Norma: IEC60529 - IEC60670
- Homologaciones: CE, RoHS, prueba HF, prueba IK, ISO9001
- Grado de protección: IP67
- Material: ABS, PC
- Temperatura ambiente: -5~+40 °C, 95 % de humedad permitida
- Color: Gris



 <p>Código: LWHI108045T Tapa Transparente 110HX80WX45D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHI1308085T Tapa Transparente 130HX80WX85D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHI2508085T Tapa Transparente 250HX80WX85D mm Con platina</p>
 <p>Código: LWHI125125100T Tapa Transparente 125HX125WX100D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHI17512575T Tapa Transparente 175HX125WX75D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHI175175100T Tapa Transparente 175HX175WX100 mmD Con platina</p>
 <p>Código: LWHI200150100T Tapa Transparente 200HX150WX100D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHI200200130T Tapa Transparente 200HX200WX130D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHI280190180T Tapa Transparente 280HX190WX180D mm Con platina</p>
 <p>Código: LWHI380190180T Tapa Transparente 380HX190WX180D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHI340280180T Tapa Transparente 340HX280WX180D mm Con platina</p>	

LWHY Gabinete de Distribución a prueba de agua IP66



Ficha técnica

- Norma: IEC60529 - IEC60670
- Homologaciones: CE, RoHS, prueba HF, prueba IK, ISO9001
- Grado de protección: IP66
- Material: ABS + PC
- Temperatura ambiente: -5~+40 °C, 95 % de humedad permitida
- Color: Gris


 <p>Código: LWHY101507T Puerta transparente 100WX150HX70D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHY102007T Puerta transparente 100WX200HX70D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHY172211T Puerta transparente 170WX220HX110D mm Con platina</p>
 <p>Código: LWHY192914T Puerta transparente 190WX290HX140D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHY203016T Puerta transparente 200WX300HX160D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHY303017T Puerta transparente 300WX300HX170D mm Con platina</p>
 <p>Código: LWHY304018T Puerta transparente 300WX400HX180D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHY405020T Puerta transparente 400WX500HX200D mm Con platina</p>	 <p>Código: LWHY506022T Puerta transparente 500WX600HX220D mm Con platina</p>

LWBA y LWBT Caja de Conexión a prueba de agua IP65/IP55



Ficha técnica

- Norma: IEC60529 - IEC60670
- Homologaciones: CE, RoHS, prueba HF, prueba IK, ISO9001
- Grado de protección: IP65/IP55
- Material: ABS
- Temperatura ambiente: -5~+40 °C, 95 % de humedad permitida
- Color: Gris




Código:
LWBA8050
Pretroquelado
80HX80WX50 Dmm
4 perf. / 28 mm



Código:
LWBA858550
Pretroquelado
LWBT858550
Conos pasa cables
85HX85WX50D mm
7 perf. / 28 mm



Código:
LWBA10010070
Pretroquelado
LWBT10010070
Conos pasa cables
100HX100WX70D mm
7 perf. / 28 mm



Código:
LWBA15011070
Pretroquelado
LWBT15011070
Conos pasa cables
150HX110WX70D mm
10 perf. / 28 mm



Código:
LWBA15015070
Pretroquelado
LWBT15015070
Conos pasa cables
150HX150WX70D mm
7 perf. / 28 mm



Código:
LWBA20010070
Pretroquelado
200HX100WX70D mm
8 perf. / 28 mm



Código:
LWBT20015580
Conos pasa cables
200HX155WX80D mm
10 perf. / 36 mm



Código:
LWBA300250120
Pretroquelado
300HX250WX120D mm
12 perf. / 36 mm



Código:
LWBT400350120
Conos pasa cables
400HX350WX120D mm
16 perf. / 36 mm



Nuestras Soluciones

Desarrollo de proyectos de ahorro de energía



Nuestra área de ingeniería cuenta con la experiencia en el desarrollo de aplicaciones enfocadas al ahorro de energía, desarrollando el análisis de viabilidad del proyecto así como el retorno de inversión del mismo.

Integración de tableros



Contamos con el servicio de armado de tableros, con productos y equipos de las marcas que comercializamos, bajo las normas IEC, tanto para aplicaciones de distribución eléctrica comercial e industrial, arranque, control de motor y automatización.



Suministros de componentes en automatización y control

Proveemos productos y equipos para usuarios finales, integradores, tableristas y revendedores, desde un borne hasta sistemas integrados y redes industriales.

Instalación - Puesta en marcha



Como complemento al desarrollo del proyecto contamos con el servicio de instalación y puesta en marcha, así como la capacitación al personal operativo.

☎ 55 5512 3517 | 55 5512 3634 | 📞 56 2442 9221

✉ ventas5@eurocont.com.mx

📍 Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, C.P. 06010 CDMX

🌐 www.eurocont.com.mx

