



EUROCONT
Y AUTOMATIZACIÓN

Tubo termocontractil

Guía Técnica



EBCHQ




arnocanali



www.eurocont.com.mx

Tabla de mm a pulgadas Termocontráctil 2:1



| WOER | ARNOCANALI | EBCHQ | Dilatado (Ø interno)* | | Ancho Aplastado | AWG/MCM | Encogido (Ø interno) | | Color | UE |
|------------------|---------------|---------|-----------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------------|-------|----------------|------|
| | | | mm | Pulg. | | | mm | Pulg. | | |
| RSFR-(2X)YG3.0 | GTB032YV(150) | | 3.0 | 1/8 | Round | 20 - 18 AWG | 1.50 | 1/16 | Verde-Amarillo | 200m |
| RSFR-(2X)YG4.5 | GTB048YV(75) | | 4.5 | 3/16 | Round | 16 - 12 AWG | 2.30 | 3/32 | Verde-Amarillo | 100m |
| RSFR-(2X)YG6.0 | GTB064YV(75) | | 6.0 | 1/4 | Round | 12-10 AWG | 3.00 | 1/8 | Verde-Amarillo | 100m |
| RSFR-(2X)YG9.0 | GTB095YV(75) | | 9.0 | 3/8" | 14.13 | 8-6 AWG | 4.5 | 3/16 | Verde-Amarillo | 100m |
| RSFR-(2X)YG12.0 | GTB127YV(50) | | 12.0 | 1/2 | 18.84 | 6 - 4 AWG | 6.00 | 1/4 | Verde-Amarillo | 100m |
| RSFR-(2X)YG15.0 | | | 15.0 | 5/8 | 23.55 | 3 - 1 AWG | 7.50 | 5/16 | Verde-Amarillo | 100m |
| RSFR-(2X)YG18.0 | GTB190YV(30) | | 18.0 | 3/4 | 28.26 | 1 - 3/0AWG | 9.00 | 3/8 | Verde-Amarillo | 100m |
| RSFR-(2X)YG25.0 | GTB254YV(30) | | 25.0 | 1 | 39.25 | 3/0AWG - 250MCM | 12.50 | 1/2 | Verde-Amarillo | 50m |
| RSFR-(2X)YG35.0 | GTB381YV(30) | | 35.0 | 1-1/2 | 62.80 | 400 - 600MCM | 17.50 | 3/4 | Verde-Amarillo | 50m |
| RSFR-(2X)YG50.0 | GTB508YV(30) | | 50.0 | 2 | 78.50 | 750 - 1250MCM | 25.00 | 1 | Verde-Amarillo | 25m |
| RSFR-H2.OBLACK | | | 2.0 | 3/32 | Round | AWG 20 | 1.00 | | Negro | 200m |
| RSFR-H3.OBLACK | | 13005-1 | 3.0 | 1/8 | Round | 20 - 18 AWG | 1.50 | 1/16 | Negro | 200m |
| RSFR-H4.5BLACK | | | 4.5 | 3/16 | Round | 16 - 12 AWG | 2.30 | 3/32 | Negro | 100m |
| RSFR-H6.OBLACK | | 13012-1 | 6.0 | 1/4 | Round | 12-10 AWG | 3.00 | 1/8 | Negro | 100m |
| RSFR-H7.OBLACK | | | 7.0 | 5/16 | 10.99 | 10 - 8 AWG | 3.50 | | Negro | 100m |
| RSFR-H9.OBLACK | | 13016-1 | 9.0 | 3/8 | 14.13 | 8 - 6 AWG | 4.50 | 3/16 | Negro | 100m |
| RSFR-H12.OBLACK | | 13020-1 | 12.0 | 1/2 | 18.84 | 6 - 4 AWG | 6.00 | 1/4 | Negro | 100m |
| RSFR-H15.OBLACK | | 13024-1 | 15.0 | 5/8 | 23.55 | 3 - 1 AWG | 7.50 | 5/16 | Negro | 100m |
| RSFR-H18.OBLACK | | 13029-1 | 18.0 | 3/4 | 28.26 | 1 - 3/0AWG | 9.00 | 3/8 | Negro | 100m |
| RSFR-H25.OBLACK | | 13032-1 | 25.0 | 1 | 39.25 | 3/0AWG - 250MCM | 12.50 | 1/2 | Negro | 50m |
| RSFR-H30.OBLACK | | 13034-1 | 30.0 | 1-1/4 | 47.10 | 250 - 400MCM | 15.00 | 5/8 | Negro | 50m |
| RSFR-H35.OBLACK | GTB381(50) | | 35.0 | 1-1/2 | 62.80 | 400 - 600MCM | 17.50 | 3/4 | Negro | 50m |
| RSFR-H50.OBLACK | GTB508(30) | | 50.0 | 2 | 78.50 | 750 - 1250MCM | 25.00 | 1 | Negro | 25m |
| RSFR-H80.OBLACK | GTB760(15) | | 80.0 | 3 | 125.60 | 1250MCM | 41.00 | 1-1/2 | Negro | 25m |
| RSFR-H100.OBLACK | | | 100.0 | 4 | 157.00 | 1250MCM | 51.00 | 2 | Negro | 25m |
| RSFR-H120.OBLACK | | | 120.0 | 5 | 188.40 | 1250MCM | 61.00 | | Negro | 25m |
| RSFR-H2.0CLEAR | GTB024T(150) | | 2.0 | 3/32 | Round | AWG 20 | 1.00 | | Transparente | 200m |
| RSFR-H3.0CLEAR | | | 3.0 | 1/8 | Round | 20 - 18 AWG | 1.50 | 1/16 | Transparente | 200m |
| RSFR-H4.5CLEAR | | | 4.5 | 3/16 | Round | 16 - 12 AWG | 2.30 | 3/32 | Transparente | 100m |
| RSFR-H6.0CLEAR | | | 6.0 | 1/4 | Round | 12-10 AWG | 3.00 | 1/8 | Transparente | 100m |
| RSFR-H9.0CLEAR | GTB095T(75) | | 9.0 | 3/8" | 14.13 | 8-6 AWG | 4.5 | 3/16 | Transparente | 100m |
| RSFR-H12.0CLEAR | GTB127T(50) | | 12.0 | 1/2 | 18.84 | 6 - 4 AWG | 6.00 | 1/4 | Transparente | 100m |
| RSFR-H15.0CLEAR | | | 15.0 | 5/8 | 23.55 | 3 - 1 AWG | 7.50 | 5/16 | Transparente | 100m |
| RSFR-H18.0CLEAR | GTB190T(30) | | 18.0 | 3/4 | 28.26 | 1 - 3/0AWG | 9.00 | 3/8 | Transparente | 100m |
| RSFR-H25.0CLEAR | GTB254T(30) | | 25.0 | 1 | 39.25 | 3/0AWG - 250MCM | 12.50 | 1/2 | Transparente | 50m |
| RSFR-H35.0CLEAR | GTB381T(30) | | 35.0 | 1-1/2 | 62.80 | 400 - 600MCM | 17.50 | 3/4 | Transparente | 50m |
| RSFR-H50.0CLEAR | GTB508T(30) | | 50.0 | 2 | 78.50 | 750 - 1250MCM | 25.00 | 1 | Transparente | 25m |
| RSFR-H 3.0RED | | | 3.0 | 1/8 | Round | 20 - 18 AWG | 1.50 | 1/16 | Rojo | 200m |
| RSFR-H 18.0RED | | | 18.0 | 3/4 | 28.26 | 1 - 3/0AWG | 9.00 | 3/8 | Rojo | 100m |
| RSFR-H 25.0RED | | | 25.0 | 1 | 39.25 | 3/0AWG - 250MCM | 12.50 | 1/2 | Rojo | 50m |
| RSFR-H 50.0RED | | | 50.0 | 2 | 78.50 | 750 - 1250MCM | 25.00 | 1 | Rojo | 25m |
| RSFR-H 3.0BLUE | | | 3.0 | 1/8 | Round | 20 - 18 AWG | 1.50 | 1/16 | Azul | 200m |
| RSFR-H 18.0BLUE | | | 18.0 | 3/4 | 28.26 | 1 - 3/0AWG | 9.00 | 3/8 | Azul | 100m |
| RSFR-H 25.0BLUE | | | 25.0 | 1 | 39.25 | 3/0AWG - 250MCM | 12.50 | 1/2 | Azul | 50m |
| RSFR-H 3.0YELL | | | 3.0 | 1/8 | Round | 20 - 18 AWG | 1.50 | 1/16 | Amarillo | 200m |
| RSFR-H 18.0YELL | | | 18.0 | 3/4 | 28.26 | 1 - 3/0AWG | 9.00 | 3/8 | Amarillo | 100m |
| RSFR-H 25.0YELL | | | 25.0 | 1 | 39.25 | 3/0AWG - 250MCM | 12.50 | 1/2 | Amarillo | 50m |

* medida a seleccionar

Termocontráctil 2:1



Los tubos termocontráctiles de pared delgada se usan en:

- Protección Mecánica
- Protección contra abrasión
- Alivio de Tensión
- Protección de humedad
- Aislamiento de Cables
- Agrupación y marcado de componentes electrónicos

Características

- Productos de pared simple
- Tubo termocontráctil con excelentes propiedades mecánicas y eléctricas
- Flexible
- Libre halógenos
- Retardante de la flama
- Baja generación de humo
- Temperatura de uso
-55°C ~ 125°C



 55 5512 3517 |  56 2442 9221

 ventas5@eurocont.com.mx

 Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, 06010 CDMX

 www.eurocont.com.mx